



è progettato, costruito, mantenuto per non arrecare lesioni, sofferenze e impedire la fuga degli animali.

A tal fine è dotato di:

- \*\*un solo piano di altezza interna (pavimento soffitto) pari a cm|\_|\_|\_|

oppure

- \*\*n. |\_| piani sovrapposti, altezza interna (pavimento soffitto) pari a cm|\_|\_|\_| per ciascun piano  
I piani superiori sono dotati di barriere di protezione

- \*\*\*rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, con protezioni laterali, ed inclinazione<sup>1</sup> adeguata alle categorie di animali trasportate, con pavimento antiscivolo dotato di assito trasversale<sup>2</sup>

oppure

- \*\*\*piattaforme di sollevamento dotate di barriere protezione

- idonea protezione contro intemperie, variazioni climatiche e temperature estreme
  - pareti solide, ben raccordate
  - pavimento pulibile, lavabile, disinfettabile, antisdrucciolo, senza asperità e soluzioni di continuo, ben raccordato alle pareti per impedire la fuoriuscita di feci o urina
  - paratie mobili a parete piena, resistenti al peso degli animali e facili da posizionare
  - portelloni per l'accesso diretto agli animali
- sistema di ventilazione idoneo a soddisfare il fabbisogno degli animali per qualità e quantità d'aria
- sistema di illuminazione idoneo per ispezionare e curare gli animali durante trasporto, carico, scarico
- contrassegno visibile di trasporto animali vivi

inoltre

## DICHIARA

- \*\*\*\*di effettuare viaggi sul territorio nazionale su distanze inferiori ai 65 Km

-

## ALLEGA

copia della carta di circolazione

Località \_\_\_\_\_ lì |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

In fede  
(firma e timbro)

	1
barrare una delle due voci	**
barrare una delle due voci	***
barrare una delle due voci	****
barrare solo se si intende effettuare viaggi di durata fino a 12 ore	
1 inclinazione minore o uguale a 20° pari ad una pendenza minore o uguale al 36,4%, per il trasporto di vitelli, suini ed equini	
2 inclinazione minore o uguale a 26°34' pari ad una pendenza minore o uguale al 50%, per il trasporto di ovicaprini e bovini	
l'assito trasversale è richiesto se l'inclinazione della rampa di carico e scarico risulta maggiore di 10° pari ad una pendenza maggiore del 17,6%	